SOUDAL

Fiche Technique

Click & Clean

Description de produit

Click & Clean est une bombe aérosol de nettoyage prête à l'emploi pour nettoyer le pistolet d'application et éliminer les mousses PU non durcies. Le produit a été équipé du système unique breveté Click & Fix pour un confort maximal lors de l'application.



Caractéristiques

- Nettoie et dégraisse
- Pour le nettoyage des outils et matériaux.

-

Caractéristiques techniques

Base	Acétone
Consistance	Aerosol

Note de bas de page : Le temps de formation de peau et la vitesse de durcissement peuvent varier en fonction de facteurs environnementaux tels que la température, l'humidité et le type de supports.

Mode d'emploi

- Méthode d'application
  Nettoyez l'intérieur du pistolet en vissant la boîte sur le pistolet et en appuyant plusieurs fois sur la gâchette, maintenez un intervalle de 10 à 15 secondes après chaque fois. Nettoyez l'extérieur du pistolet à l'aide de l'adaptateur noir. Éliminez immédiatement la mousse renversée avec le nettoyant mousse, la mousse durcie doit être éliminée mécaniquement. Avant d'utiliser le nettoyant, vérifiez si les surfaces sont affectées ou non. Les plastiques et les couches de laque ou de peinture peuvent y être particulièrement sensibles.

- Température de l'aérosol
  +5 °C à +30 °C

Recommandations de sécurité

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau.
En cas de contact avec la peau, laver à l'eau et au savon.
Veiller à une bonne aération sur le lieu de travail.

Emballage/Logistique

Emballage: 500 ml aérosol (net)
Durée de stockage: 24 mois dans son emballage non ouvert et dans un endroit frais et sec, à des températures comprises entre 5° et 25°C

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes. Les directives contenues dans cette documentation sont le résultat de nos tests et de notre expérience et ont été soumises de bonne foi. Il est de nature générale et ne constitue pas une responsabilité. En raison de la diversité des matériaux et des supports et du grand nombre d'applications possibles qui échappent à notre contrôle, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité sur les résultats obtenus. Étant donné que la conception, la qualité du support et les conditions de traitement sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité en vertu de cette publication n'est acceptée. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer par ses propres tests si le produit est adapté à l'application. Dans tous les cas, il est recommandé de procéder à des tests préliminaires. Le fabricant se réserve le droit de modifier les produits sans préavis.

Soudal France
680, Allée des Combes, P.I. Plaine de l'Ain, FR-01150 Blyes
+33 (0)474.462.462
www.soudal.com contact.fr@soudal.com