emtez
DELAHAYE INDUSTRIES

FICHE TECHNIQUE

ABSORBANT GRANULE MINERAL TERRE DE DIATOMÉE

Code article : **GMG020 - GMG021**

TOUS LIQUIDES

Description :

D'origine minérale, la terre de diatomée est un produit inerte et exempt de matières nocives connues. Grâce à sa surface spécifique supérieure à la moyenne, le grain de la terre de diatomée est composé d'un nombre très important de pores invisibles qui lui confère un haut pouvoir d'absorption.





						Absorption des Hydrocarbures		Absorption de l'eau		
	Couleur	**Granulom. moyenne**	**Tx émiss. poussière**	**Poids**	**Palettisation**	**%**	**L**	**%**	**L**	**Stockage**
GMG020	Rouge brun	0,5 à 1,4 mm	0,6 %	20 kg	50 **sacs**	152	38	151	30	A l'abri de l'humidité
GMG021				15 kg	40 **seaux**	152	28,5	151	22,6	

Caractéristiques techniques :

- Couleur.....Rouge brun
- Densité .....543 kg/m3 – 0,543
- Granulométrie moyenne.....0.5 à 1.4 mm
- Taux d'émission de poussière.....0,6 %
- Taux d'adhérence résiduelle(3) .....97 %
- pH (solution aqueuse 10 %).....5,5
- poids spécifique (g/cm3).....2,3
- Humidité.....4 %
- Perte au feu à 1025 °C .....2 %
- Température de calcination ..... > 800°C

Mode d'emploi :

- Répartir de façon uniforme sur la surface à traiter
- Laisser agir de 30 secondes à 1 minute
- Lors de gros déversement ou pour une application sur des produits très épais : mélanger pour homogénéiser l'ensemble des produits.
- Récupérer par balayage ou aspiration

Précautions d'emploi :

Produit chimiquement neutre vis-à-vis de tous les liquides, à l'exception de l'acide fluorhydrique.
La durée de stockage est illimitée en milieu sec.

Normes :

Conforme à la norme française NF P 98-190 pour usage routier

IMPORTANT : Les absorbants ayant absorbés des produits polluants deviennent des DIS et doivent être traités conformément aux législations en vigueur.