Fiche Technique produit

Dérouillant



Propriétés :

Le Dérouillant Onyx permet de retirer la rouille sur les métaux (acier, fer), mais aussi les taches de rouille déposées sur le bois et les carrelages. Le Dérouillant Onyx vient également à bout des taches d'oxydation sur cuivre et laiton. Le Dérouillant Onyx possède également un pouvoir passivant, empêchant tout retour de rouille sur la surface traitée.
A base d'acide phosphorique à 37,5%.

Caractéristiques physico-chimiques :

- Aspect ..... : liquide limpide
- Couleur..... : jaune clair
- Odeur ..... : caractéristique
- Densité relative (20°C) ..... : 1,228 +/- 0,010
- pH (20°C)..... : < 1, acide fort
- Point d'éclair ..... : non concerné

Code	GENCOD	Conditionnement	Palettisation
E13051906	3183942980016	6x190mL	200 cartons

Mode d'emploi :

Pour dérouiller l'acier et le fer : à utiliser dilué : 1 à 5 volumes de dérouillant Onyx dilué dans 10 volumes d'eau.
Préparer les surfaces à traiter en brossant les parties rouillées. Appliquer la solution au pinceau ou faire tremper. Laisser agir 30 minutes en suivant l'évolution, puis rincer abondamment à l'eau pour stopper l'action du produit. Après séchage, passer un chiffon imbibé d'huile de vaseline Onyx afin de protéger le métal contre l'humidité.
Pour enlever les tâches de rouille sur bois et carrelages : à utiliser dilué : 1 volume de dérouillant Onyx dilué dans 10 volumes d'eau. Appliquer au chiffon la solution. Frotter jusqu'à élimination de la tâche, puis rincer abondamment à l'eau. **Attention les joints des carrelages risquent de blanchir avec ce traitement.**
Pour enlever les tâches d'oxydation sur cuivre et laiton : à utiliser dilué : 1 volume de dérouillant Onyx dilué dans 10 volumes d'eau. Appliquer au chiffon la solution. Frotter jusqu'à élimination de la tâche, puis rincer abondamment à l'eau. Sécher à l'aide d'un chiffon.

Dans tous les cas, faire un essai préalable pour vérifier la compatibilité avec le support. Ne pas utiliser sur les surfaces sensibles aux acides (émail, aluminium, marbre,…). Pour les surfaces ou objets en contact avec les denrées alimentaires, rincer à l'eau potable. Toujours diluer le Dérouillant dans l'eau, et non l'inverse.

Précautions d'emploi / Informations réglementaires :

Produit dangereux selon le règlement 1272/2008/CE. Tenir hors de portée des enfants.
Respecter scrupuleusement les précautions d'emploi et les conseils de prudence, et lire les mentions de danger indiquées sur l'étiquette et/ou la Fiche de Données de Sécurité du produit.
FDS disponible sur le site **https://www.quickfds.com** : entrez Ardea comme fournisseur, choisissez la langue du document, indiquez le nom du produit ou son code-barres/gencod, et consultez la FDS depuis votre compte. Centre Antipoison : 01.45.42.59.59.
Consultez également notre site **http://www.onyxbricolage.fr**.

Important : le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

Ces informations sont rédigées au mieux de nos connaissances, à la date de révision indiquée sur le document.