MOLLY® CLASSIQUE

Écrou parfaitement cylindrique
Ancre solidement l'écrou au corps de la cheville l'empêchant de se désolidariser lors du montage

Branches précintrées
Expansion facilitée

Tête large et picots anti-rotation
- Finition et stabilité parfaites
- Évite la détérioration des parois

Tête détachable



Traitement anticorrosion longue durée
Protège durablement la cheville de la corrosion

Larges branches en étoile
Répartition optimale de l'appui

Blister coque transparente

Référence	Désignation	Cheville (Ø mm)	Cheville (Long. mm)	Vis (Ø mm)	Vis (Long. mm)	Epaisseur cloison (mini mm)	Epaisseur cloison (maxi mm)	Diamètre de perçage (mm)	Charge indicative* (kg)
M14104	5 Chevilles Ø 4 x 33 mm	8	33	4	40	6	13	8	25
M14106	10 Chevilles Ø 4 x 33 mm	8	33	4	40	6	13	8	25
M14110	16 Chevilles Ø 4 x 33 mm	8	33	4	40	6	13	8	25
M14115	25 Chevilles Ø 4 x 33 mm	8	33	4	40	6	13	8	25
M14125	40 Chevilles Ø 4 x 33 mm	8	33	4	40	6	13	8	25
M14204	5 Chevilles Ø 4 x 46 mm	8	46	4	53	10	24	8	25
M14206	10 Chevilles Ø 4 x 46 mm	8	46	4	53	10	24	8	25
M14210	16 Chevilles Ø 4 x 46 mm	8	46	4	53	10	24	8	25
M14215	25 Chevilles Ø 4 x 46 mm	8	46	4	53	10	24	8	25
M14225	40 Chevilles Ø 4 x 46 mm	8	46	4	53	10	24	8	25
M14306	10 Chevilles Ø 4 x 59 mm	8	59	4	67	24	38	8	25
M16004	5 Chevilles Ø 5 x 36 mm	11	36	5	43	6	13	11	40
M16006	10 Chevilles Ø 5 x 36 mm	11	36	5	43	6	13	11	40
M16010	16 Chevilles Ø 5 x 36 mm	11	36	5	43	6	13	11	40
M16015	25 Chevilles Ø 5 x 36 mm	11	36	5	43	6	13	11	40
M16025	40 Chevilles Ø 5 x 36 mm	11	36	5	43	6	13	11	40
M16104	5 Chevilles Ø 5 x 50 mm	11	50	5	57	6	16	11	40
M16106	10 Chevilles Ø 5 x 50 mm	11	50	5	57	6	16	11	40
M16110	16 Chevilles Ø 5 x 50 mm	11	50	5	57	6	16	11	40
M16115	25 Chevilles Ø 5 x 50 mm	11	50	5	57	6	16	11	40
M16125	40 Chevilles Ø 5 x 50 mm	11	50	5	57	6	16	11	40
M16206	10 Chevilles Ø 5 x 75 mm	13	75	5	82	16	45	13	50
M18004	5 Chevilles Ø 6 x 34 mm	13	34	6	43	6	13	13	30
M18006	10 Chevilles Ø 6 x 34 mm	13	34	6	43	6	13	13	30
M18010	16 Chevilles Ø 6 x 34 mm	13	34	6	43	6	13	13	30
M18015	25 Chevilles Ø 6 x 34 mm	13	34	6	43	6	13	13	30
M18025	40 Chevilles Ø 6 x 34 mm	13	34	6	43	6	13	13	30
M18104	5 Chevilles Ø 6 x 50 mm	11	50	6	57	6	16	11	40
M18106	10 Chevilles Ø 6 x 50 mm	11	50	6	57	6	16	11	40
M18110	16 Chevilles Ø 6 x 50 mm	11	50	6	57	6	16	11	40
M18115	25 Chevilles Ø 6 x 50 mm	11	50	6	57	6	16	11	40
M18125	40 Chevilles Ø 6 x 50 mm	11	50	6	57	6	16	11	40
M18206	10 Chevilles Ø 6 x 75 mm	13	75	6	82	16	45	13	50

Gros conditionnement – Blister coque transparente

Référence	Désignation	Cheville (Ø mm)	Cheville (Long. mm)	Vis (Ø mm)	Vis (Long. mm)	Epaisseur cloison (mini mm)	Epaisseur cloison (maxi mm)	Diamètre de perçage (mm)	Charge indicative* (kg)
M14150BC	50 Chevilles Ø 4 x 33 mm avec vis M4	8	33	4	43	6	13	8	25
M14150BCBS	Prêt à vendre de 12 M14150BC	8	33	4	43	6	13	8	25
M14250	50 Chevilles Ø 4 x 46 mm avec vis M5	8	46	4	53	10	24	8	25
M14250BCBS	Prêt à vendre de 8 M14250	8	46	4	53	10	24	8	25
M71500	100 Chevilles Ø 4 x 46 mm avec vis M4	8	46	4	53	10	24	8	25
M16050	50 Chevilles Ø 5 x 36 mm avec vis M5	11	36	5	43	6	13	11	40
M16050BCBS	Prêt à vendre de 8 M16050	11	36	5	43	6	13	11	40
M16150BC	50 Chevilles Ø 5 x 50 mm avec vis	11	50	5	57	6	16	11	40
M16150BCBS	Prêt à vendre de 6 M16150BC	11	50	5	57	6	16	11	40
M71600	100 Chevilles Ø 5 x 36 mm avec vis M5	11	36	5	43	6	13	11	40

* DÉPEND DE LA QUALITÉ DU SUPPORT