

cheville-laiton

Cheville Laiton

Cheville métallique pour reprise de tige filetée



Description

- Cheville métallique pour la reprise de tige filetée.
- Compatible avec vis et tige filetée au pas métrique.

Les + du produit

- Surface externe forme diamantée assurant un bon maintien.
- Profondeur d'ancrage réduite : possibilité de fixation dans un support de faible épaisseur.
- Pose facile et rapide : expansion par vissage sans outil.
- Résistante au feu et à la corrosion.

Applications

- Fixation et reprise de tige filetée dans le béton et les matériaux pleins même de faible épaisseur.

Les variantes du produit

Désignation 7 variantes	Condt	Filet	Longueur	Surcondt	Référence
CHEVILLE LAITON ING 608 M 6 Bte de 100	Boîte de 100	M6	24 mm	Aucun	A290030
CHEVILLE LAITON ING 608 M 7 X 150 Bte de 100	Boîte de 100	M7	30 mm	Aucun	A290035
CHEVILLE LAITON ING 608 M 8 - Bte de 100	Boîte de 100	M8	30 mm	Aucun	A290040
CHEVILLE LAITON ING 608 M 10 Bte de 100	Boîte de 100	M10	35 mm	Aucun	A290050
CHEVILLE LAITON ING 608 M 12 Bte de 50	Boîte de 50	M12	40 mm	Aucun	A290060
CHEV. LAITON M6 Sachet de 20	Sachet de 20	M6	24 mm	30 sachets	A857310
CHEV. LAITON M8 Sachet de 50	Sachet de 50	M8	30 mm	30 sachets	A857335

Les informations techniques - Données de mise en oeuvre


	Longueur cheville	Diamètre de perçage	Profondeur de perçage
M6	24 mm	8 mm	30 mm
M7	30 mm	10 mm	40 mm
M8	30 mm	10 mm	40 mm
M10	35 mm	12 mm	45 mm
M12	40 mm	15 mm	50 mm

Les informations techniques - Charges indicatives moyennes (en kg)

	M6	M7	M8	M10	M12
béton	65	80	110	160	220
pierre / parpaing plein	55	70	90	130	160
Brique pleine	55	70	90	130	160

1985 - 2025 ING Fixations - Tous droits réservés

Les informations techniques - Mise en oeuvre



1985 - 2025 ING Fixations - Tous droits réservés