coverguard®

FICHE TECHNIQUE

DRY PVC

Réf. 9DPVC80

Bottes synthétiques | PVC

Bottes

S5 | SR | FO







Les +

- Bon rapport qualité/prix
- Résistance au glissement (SR)
- Talon décroché

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Carton
9DPVC80037	37	5
9DPVC80038	38	5
9DPVC80039	39	5
9DPVC80040	40	5
9DPVC80041	41	5
9DPVC80042	42	5
9DPVC80043	43	5
9DPVC80044	44	5
9DPVC80045	45	5
9DPVC80046	46	5
9DPVC80047	47	5

Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays

DESCRIPTION

Le modèle DRY PVC est une botte de sécurité en PVC . Cette botte est munie d'un embout de protection métallique et d'une semelle intercalaire en acier contre les chocs et la pénétration.
Sa semelle extérieure en PVC garanti un niveau de performance au glissement avec le marquage SR. La semelle est injectée avec la tige en PVC. La doublure est réalisée en textile.

SECTEURS

- Agriculture, sylviculture et pêche
- Collectivités
- Infrastructures, BTP, TP

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Maçonnerie, travaux publiques

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Vert	**Doublure**	Polyester
Couleur 2	Noir		
Poids	885 g		
Tige	PVC		
Embout de protection	Acier		
Semelle anti-perforation	Acier		
Semelle d'usure	PVC nitrile		
Assemblage principal	Injecté		

CONSEIL D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

Conditions de stockage
Rangez les bottes dans un endroit sec, propre et aéré. Une durée de stockage supérieur à 3 ans n'est pas recommandée.

Conditions de lavage
Nettoyez les bottes régulièrement à l'aide de brosses, chiffons etc.

NORME(S)

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **0598/PPE/24/5473 Issue 2**

Délivré par SGS Fimko Oy (0598) Takomotie 8 00380 HELSINKI Finland

CE EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022	Chaussures de sécurité
S5	**S5** Exigences fondamentales : un embout de protection résistant à un choc de 200 Joule et un écrasement de 15 000 Newton plus :- zone du talon fermé- propriétés antistatiques- capacité d'absorption d'énergie du talonRésistance à la perforation :- Résistance de la semelle à la perforation (1100 Newton)- Insert métallique, pointe de perforation d'un diamètre de 4.5 mm - semelle de marche à crampons
SR	Résistance aux glissements (sol céramique + huile)
FO	Résistance aux hydrocarbures

MAJ 21/11/2025

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57