SOUDAL

Fiche Technique

# Colle pour revêtement de sol

## Description de produit

Colle pour revêtement de sol est une colle à dispersion universelle prête à l'emploi avec des résines synthétiques pour une application intérieure.




## Caractéristiques

- Facilement malléable
- Très faible émission, certifié EC1+
- Qualité professionnelle
- Haute adhérence
- Temps ouvert long
- Élastique

## Applications

- Convient pour le collage de tous types de revêtements de sol, particulièrement adapté au collage de moquette
- Collage de moquettes avec et sans dos en mousse
- Collage du linoléum

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Base | Copolymère |
| Consistance | Pâte |
| Système de durcissement | Physique |
| Temps de séchage | ca. 12 heures |
| Densité | ca. 1,50 g/ml |
| Temps ouvert | ca. 30 minutes |
| Consommation | Dépendant du support et de la spatule \| ca. 400 - 600 g/m² |
| Température d'application | 5°C - 30°C |
| Résistance à la température | -20°C → +80°C |
| Contenu solide | ca. 77% |

*Remarque : le temps de gommage, le temps ouvert et la vitesse de séchage peuvent varier selon des facteurs environnementaux comme la température, l'humidité et le type de support.*

## Supports

- État du support
  Colle pour revêtement de sol s´applique sur un support propre, sec, plan, indéformable, résistant à la pression et exempt de fissure et qui ne présente pas de couches de peinture, cire, huile, graisse ou autres contaminations. Les irrégularités tels que les vieux residus de colle ou de régréage peuvent déteriorer le collage. Ces residus doivent être enlevés par un ponçage. Les surfaces de chape qui ne sont pas assez résistantes sont préalablement enlevées.
- Préparation du support
  Aucun traitement préalable requis.



Soudal France
680, Allée des Combes, P.I. Plaine de l'Ain, FR-01150 Blyes
+33 (0)474.462.462
www.soudal.com contact.fr@soudal.com

# Colle pour revêtement de sol

- Type de support
  Colle pour revêtement de sol a une bonne adhérence sur les supports suivants: tous les supports de construction poreux courants, béton, bois. Il est conseillé de faire un test d'adhérence et de compatibilité préliminaire sur tout support.

## Mode d'emploi

- Méthode d'application
  Appliquer la colle sur le support à l'aide d'une spatule (B1 pour le vinyle/PVC et B2 pour un tapis avec dos en jute ou en matière synthétique).
  N'appliquez pas plus de colle sur le support que la portion qui peut être travaillée en ca. 30 minutes .
- Méthode de nettoyage
  Il est possible d'éliminer Colle pour revêtement de sol des matériaux et outils avec de l'eau avant durcissement. Colle pour revêtement de sol ne peut être retiré que mécaniquement.
- Méthode de réparation
  Possibilité de réparation : avec le même matériau.

## Recommandations de sécurité

Maintenir une hygiène de travail habituelle. Voir l'étiquette du produit et la fiche de sécurité.

## Emballage/Logistique

Emballage: Plusieurs tailles disponibles. Veuillez consulter le catalogue de produits, le site web de Soudal ou l'un de ses représentants.
Durée de stockage: 24 mois dans son emballage non ouvert et dans un endroit frais et sec, à des températures comprises entre 5° et 25°C

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes. Les directives contenues dans cette documentation sont le résultat de nos tests et de notre expérience et ont été soumises de bonne foi. Il est de nature générale et ne constitue pas une responsabilité. En raison de la diversité des matériaux et des supports et du grand nombre d'applications possibles qui échappent à notre contrôle, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité sur les résultats obtenus. Étant donné que la conception, la qualité du support et les conditions de traitement sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité en vertu de cette publication n'est acceptée. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer par ses propres tests si le produit est adapté à l'application. Dans tous les cas, il est recommandé de procéder à des tests préliminaires. Le fabricant se réserve le droit de modifier les produits sans préavis.



**Soudal France**
**680, Allée des Combes, P.I. Plaine de l'Ain, FR-01150 Blyes**
**+33 (0)474.462.462**
**www.soudal.com contact.fr@soudal.com**