FICHE TECHNIQUE

Mai 2024



HUILE PARQUET BIOSOURCÉE

Spécialement conçue pour nourrir et protéger le parquet des pièces fortement sollicitées avec un trafic intense : entrée, couloir, séjour, chambre. **Contient 82% d'ingrédients naturels, minéraux et biosourcés (non issus de l'agriculture biologique) dont 22% de carbone biosourcé mesuré selon la norme NF EN 16640.**

- Parquets intérieurs, toutes essences de bois
- Compatible planchers et sols chauffants

1 ÉTAPE

PRÉPARATION

- Parquet ou plancher en bois nu, propre, sec, sain et sans résidu de cires.
- **Parquet brut** : préparer à l'aide d'une ponceuse à parquet (abrasif grain 120).
- **Parquet vitrifié, ciré, huilé ou pré-huilé en usine :** poncer « à blanc » à l'aide d'une ponceuse à parquet en 3 passages (grain 40, 60 puis 100). Décapage et décirage déconseillés.
- **Bois exotique, anciennement ciré ou parquet pont de bateau :** dégraisser avec de l'acétone après le ponçage.
- Dépoussiérer soigneusement. Si nécessaire, utiliser un produit de traitement adapté.
- Pour obtenir la couleur de parquet de votre choix, utiliser la **Teinte Parquet Syntilor** puis appliquer la **Sous-Couche Parquet Syntilor**.

2 ÉTAPE

APPLICATION

- Prêt à l'emploi, ne pas diluer. Bien mélanger avant emploi.
- Appliquer au rouleau poils ras en 3 couches fines (ou au pinceau pour les bords).
- Entre chaque couche : laisser sécher 2H.
- Poncer avec un abrasif grain 120 et dépoussiérer soigneusement avant la dernière couche.
- Veiller à ne pas dépasser 48H entre chaque couche.
- Remise en service de la pièce 24H après la dernière couche, en prenant quelques précautions pendant 7 jours (éviter les chocs, taches et nettoyage).

3 ÉTAPE

ENTRETIEN

- Pour apporter le meilleur soin à votre parquet, utiliser le **Savon Nettoyant Parquets Huilés Biosourcé Syntilor** pour éliminer taches et salissures.
- Pour réimprégner, nourrir le bois et masquer les traces d'usure, utiliser 1 fois par an l'**Huile d'Entretien Parquets Huilés Biosourcée Syntilor.**

FICHE TECHNIQUE

Mai 2024



CARACTÉRISTIQUES **TECHNIQUES**

TYPE DE RÉSINE	Huile en émulsion hautes performances
DENSITÉ	1,02
CONSISTANCE	Liquide fluide
TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)	Entre couches : 2H Remise en service : 4H Chantier complet : 1 journée
RENDEMENT	15 m² au litre par couche
ASPECT	Incolore mat, chêne mat ou naturel mat
ÉTIQUETAGE SANITAIRE	A+ *Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)
ÉCOLABEL	EU Ecolabel: FR/044/011

PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur www.quickfds.com

OUTILS & NETTOYAGE

OUTILS



NETTOYAGE DES OUTILS



EAU

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif. Ils ne sauraient induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette fiche technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

Syntilor
50, 8ème Rue
69800 Saint-Priest
Tel +33 (0)4 72 89 06 06